

MINISTÈRE DE LA MER



Noeuds

PRATIQUES POUR LA PÊCHE



Service de la Pêche

PIHA RAVA'AI

LE NŒUD BARIL

L'un des meilleurs nœuds pour joindre 2 monofilaments de diamètre identique ou proche.



1 - Superposer les 2 lignes sur 30 cm, faire 3 à 5 spires autour d'une ligne.



2 - Ramener l'extrémité au départ entre les 2 brins.



3 - Engager la même procédure avec l'autre extrémité et revenir au même endroit que le 1er brin, mais à l'opposé de celui-ci.



4 - Tirer sans excès sur les 2 extrémités de façon à resserrer les spires. Tirer sur chaque ligne de façon à serrer le nœud. Couper les brins inutiles à 1 mm du nœud.

LE NŒUD D'EAU

L'un des nœuds les plus simples pour joindre tous types de lignes entre elles.



1 - Superposer les 2 lignes sur 15 à 20 cm et faire un demi-nœud. Croiser les 2 extrémités et ramener l'une d'entre elles dans la boucle formée en la passant préalablement sous sa ligne mère.



2 - Exécuter le même processus avec la deuxième extrémité.



3 - Lubrifier si nécessaire et serrer en maintenant les 2 extrémités du même côté du nœud.

LE NŒUD ALBRIGHT

L'un des nœuds les plus efficaces pour lier deux lignes de diamètre et de matériaux différents (monofilament et tresse, tresse et câble, etc...).

1




1 - Réaliser une boucle à l'extrémité de la ligne de plus grand diamètre, y passer 30 cm de l'autre ligne.

2




2 - Enrouler 10 à 12 fois ce brin sur la boucle en revenant sur celle-ci.

3



3 - Repasser l'extrémité de ce brin du côté opposé à son entrée dans la boucle.

4



4 - Lubrifier l'ensemble et tirer de chaque côté fermement. Couper les brins inutiles.

LE NŒUD DE PÊCHEUR TRIPLE

Un nœud très solide pour joindre des lignes de diamètre égal et dont les matériaux sont similaires.

1



1 - Superposer les 2 lignes sur 25 à 30 cm. Utiliser une extrémité et faire 3 fois un demi-nœud (ou 3 boucles) autour de l'autre ligne en revenant dans l'autre sens.

2



2 - Repasser cette extrémité à l'intérieur des boucles formées et serrer progressivement.

3



3 - Procéder de la même façon de l'autre côté et serrer fortement en tenant l'extrémité des 2 lignes. Lubrifier si nécessaire, puis couper les brins inutiles.

LE NŒUD DU PENDU

Un nœud très résistant pour les attaches rapides et les émerillons.

1



1 - Passer 15 à 20 cm de fil dans l'œillet et faire une boucle à l'extrémité de la ligne. Le brin libre est ramené sur lui-même et au-dessus de l'autre brin.

2



2 - Enrouler 5 à 10 fois le brin libre autour des 2 brins parallèles en s'éloignant de l'œillet.

3



3 - Lubrifier et tirer sur le brin libre pour resserrer le nœud.

4



4 - Tirer sur le brin fixe pour ramener le nœud à l'œillet. Couper la partie de brin inutile à 1 mm du nœud.

LE NŒUD TRILÈNE

C'est un nœud très résistant en raison des deux passes dans l'œillet de l'hameçon. Il est conseillé pour les monofilaments de petit diamètre.

1



1 - Passer 2 fois l'extrémité du fil dans l'œillet de l'hameçon sans serrer et revenir parallèlement à l'autre brin.

2



2 - Ramener le brin libre en 4 ou 5 spires autour des 2 brins parallèles en revenant vers l'hameçon. Repasser l'extrémité du brin libre dans la double boucle formée près de l'œillet.

3



3 - Lubrifier et serrer en tirant sur l'extrémité du brin libre tout en repoussant les spires vers l'œillet. Couper à 1 mm du nœud.

LE NŒUD DE PALOMAR

C'est pratiquement le seul nœud conseillé pour attacher une ligne tressée à l'ocillet d'un hameçon, d'un émerillon ou d'un leurre; il a la réputation, justifiée, d'être très solide.



1 - Doubler l'extrémité de la ligne sur 15 cm et faire passer la boucle dans l'ocillet de l'hameçon. Faire un nœud simple. L'hameçon à attacher se retrouve au milieu de ce nœud.



2 - Faire passer l'hameçon dans la boucle. Ramener l'extrémité de cette boucle vers l'arrière.



3 - Serrer progressivement en tirant sur les 2 brins.




4 - Couper l'extrémité du brin libre à 1 mm du nœud.

LE NŒUD À PALETTE


Il s'agit d'un nœud universel réalisé sur une hampe d'hameçon pour une meilleure répartition des efforts à la traction.



1 - Passer le fil dans l'œil et faire une boucle de 3 à 5 cm de diamètre sous la hampe.



2 - Repasser le brin libre en 5 à 7 spires autour de la hampe puis dans la boucle.



3 - Lubrifier, tenir le brin libre et serrer en tirant sur le brin passant par l'ocillet. Couper la partie inutile à 1 mm du nœud.

LE NŒUD DE POTENCE

L'un des nœuds les plus simples pour réaliser une boucle à finalités multiples.



1




2



3



4



1 - Superposer les 2 lignes pour former un brin double, puis faire une boucle simple.

2 - Passer une deuxième fois l'extrémité dans la boucle.

3 - Tirer fermement sur les 2 brins en tenant l'extrémité.

4 - Couper la boucle pour y attacher plomb et hameçon avec les nœuds de bas de ligne préconisés.

NB : on attache fréquemment une boucle à l'extrémité d'un bas de ligne ou d'un avançon afin d'y relier rapidement un émerillon ou une autre boucle de fil.

LE NŒUD DE POTENCE À BOUCLE

Ce nœud permet de réaliser des boucles sur une ligne pour y fixer des avançons ou des plombs et de les remplacer sans toucher à la ligne mère. Il nécessite toutefois un certain tour de main.



1

1 - Faire une large boucle sur le corps de la ligne mère en croisant les 2 brins.



2

2 - Torsader plusieurs fois l'un des 2 brins sur la boucle en gardant un espace dans la torsade centrale.



3

3 - Ramener la boucle à la longueur voulue dans cette torsade centrale.



4

4 - Lubrifier l'ensemble et tirer de chaque côté fermement en tenant l'extrémité de la boucle.

LE NŒUD DE RAPALA

Ce nœud est spécifique aux poissons nageurs car il leur permet de garder toute leur mobilité, donc de conserver intacte leur attractivité.



1

1 - Réaliser une boucle à 20 cm de l'extrémité du brin libre.




2

2 - Passer ce brin libre dans l'anneau du leurre et le ramener dans la boucle à l'opposé de son passage aller. Le torsader 4 à 6 fois autour du brin mère.



3

3 - Ramener l'extrémité du brin libre dans le centre de la boucle.



4

4 - Revenir vers le brin mère et passer dans la dernière boucle formée.




5

5 - Lubrifier l'ensemble à l'eau. Tirer doucement sur le brin libre et fermement sur le brin mère. Couper la partie de brin inutile.

LE NŒUD DE GUIDE

Ce nœud offre autant d'avantages que le nœud rapala bien qu'étant moins résistant.



1

1 - Réaliser une boucle à 20 cm de l'extrémité du brin libre ou brin dormant.



2

2 - Passer ce brin libre dans l'anneau du leurre (ou de l'hameçon) et le ramener dans la boucle à l'opposé de son passage aller. Refaire une boucle autour de la ligne mère.

3

3 - Lubrifier l'ensemble à l'eau. Tirer doucement sur le brin libre et fermement sur le brin mère. Couper la partie de brin inutile.

LE NŒUD DE BIMINI

C'est le nœud le plus solide de tous pour réaliser une double ligne terminale dans le cadre de pêches au gros. Mesurer le nombre de mètres de fil nécessaires pour réaliser votre double ligne à la longueur voulue.

NB : les doubles lignes de plus d' 1,5 m nécessitent la participation de 2 personnes.



1

1 - Ramener le brin libre au départ de la future double ligne. Tenir les 2 brins et torsader l'ensemble 10 à 20 fois par l'autre extrémité.



2

2 - S'asseoir et passer les jambes dans la boucle en tenant chaque brin d'une main. Ecarter les jambes et tenir fermement les brins de façon à resserrer l'enroulement de la torsade.



3

3 - Tout en maintenant les torsades serrées, repasser le brin libre 2 à 3 fois autour du fil précédemment torsadé.



4

4 - Resserer lentement les jambes. Le brin libre, toujours tenu en mains, doit s'enrouler de lui-même autour de la torsade.


suite page 14

LE NŒUD DE BIMINI



5

5 - Lorsque la torsade est totalement recouverte, tenir la dernière spire avec l'index de la main qui tient la ligne mère. Faire une demi-clé avec le brin libre autour de l'un des brins de la double ligne et serrer.



6

6 - La demi-clé tenant l'enroulement du brin libre sur la torsade, relâcher la tension exercée par les jambes sur la boucle, mais celle-ci doit rester tendue. Réaliser une 2ème demi-clé entourant cette fois-ci les 2 brins, mais ne pas la serrer à ce stade.



7

7 - Refaire 2 demi-clés autour des 2 brins en repartant du côté opposé à l'extrémité de la ligne double et en passant à chaque tour sous le brin de la 1ère demi-clé réalisée à l'étape 6.



8

8 - Lubrifier et tirer sur le brin libre pour resserrer les enroulements autour des 2 brins de la boucle tout en tenant l'extrémité de la double ligne en tension. Couper la partie de brin libre inutile.

LE NŒUD DE RAPALA

Ce nœud est spécifique aux poissons nageurs car il leur permet de garder toute leur mobilité, donc de conserver intacte leur attractivité.

- 1 - Réaliser une boucle à 20 cm de l'extrémité du brin libre.
- 2 - Passer ce brin libre dans l'anneau du leurre et le ramener dans la boucle à l'opposé de son passage aller. Le torsader 4 à 6 fois autour du brin mère.
- 3 - Ramener l'extrémité du brin libre dans le centre de la boucle.
- 4 - Revenir vers le brin mère et passer dans la dernière boucle formée.
- 5 - Lubrifier l'ensemble à l'eau. Tirer doucement sur le brin libre et fermement sur le brin mère. Couper la partie de brin inutile.

LE NŒUD DE GUIDE

Ce nœud offre autant d'avantages que le nœud rapala bien qu'étant moins résistant.

- 1 - Réaliser une boucle à 20 cm de l'extrémité du brin libre ou brin dormant.
- 2 - Passer ce brin libre dans l'anneau du leurre (ou de l'hameçon) et le ramener dans la boucle à l'opposé de son passage aller. Refaire une boucle autour de la ligne mère.
- 3 - Lubrifier l'ensemble à l'eau. Tirer doucement sur le brin libre et fermement sur le brin mère. Couper la partie de brin inutile.